



勝緯科技有限公司
SHENG WEI Tech Ltd.

SB-4304M
Barcode
Label Printer



特性

- ☆ 熱轉熱感兩用
 - ☆ 300dpi的解析度
 - ☆ 列印寬度4英吋
 - ☆ 體積小不佔空間
 - ☆ 提供95/98. NT windows driver
- 可擴充多種功能給你最完整的配備

實用性

- ☆ 節省時間
- ☆ 本機採用高速列印
- ☆ 設計精巧裝紙裝碳帶容易
- ☆ 可加裝網路卡在Etherent
- ☆ 網路上做分散式列印處理
- ☆ 具單機操作功能
- ☆ 可使用多樣化標籤紙材質

適用行業

- ☆ 大型倉儲—進出貨管理
- ☆ 運輸業—列印出貨棧地址標籤版
- ☆ 醫療業—列印血庫試管標籤
- ☆ 零售業—列印價格產品說明標籤
貨價卡
- ☆ 製造業—列印產品及序號標籤

SB-4304M Barcode Label Printer

列印規格

列印模式：熱轉與熱感兩用
解析度：11.8 dots/mm (300dpi)
列印寬度：105.7mm
列印長度：15mm-500mm
列印速度：2", 4" 每秒
定位模式：透光，黑點均可感測

字型種類

內建20種各類型式，可做倍率水平及垂直放大
內建7種向量字型可做水平及垂直任意放大
可支援BMP,PCX圖型檔
可列印框、水平線、垂直線、斜線、菱形
文字、條碼、圖型可做 0, 90, 180, 270 度旋轉
定位模式：透光，黑點均可感測

條碼種類

EAN13, EAN13+2, EAN+5
UPC-E, UPE+2, UPC-E+5
UPC-A, UPC-A+2, UPC-A+5
MSI, ITF, NW7, CODE 39, CODE93,
CODE 128, industrial 2 to 5
UCC / EAN128, Customer bar code, POSTNET
RM4SCC, KIX code
二維條碼：Date Matrix, PDF417, QR code
Maxi code

電氣規格

電源：100V-120V
操作溫度：5-40度
濕度：25%-85%
安規：FCC、UL、CSA、

外觀尺寸

高 245mm
寬 270mm
深 200mm
重量 4.7kg

標籤規範

標籤寬度：47mm-114mm
標籤長度：批次模式 13mm-997mm
剝離模式 23.4mm-997mm
裁切模式 31mm-993mm
標籤厚度：0.1-0.17mm
標籤容量：100mm
材質種類：特多龍、反銀龍、PVC、合成紙、
UL標籤、透明紙、防盜標籤、HI-FI紙、
吊牌，水洗標、銅板紙

碳帶規範

碳帶寬度：40mm-114mm
碳帶長度：300公尺
碳帶種類：WAX, WAX / RESIN, RESIN

記憶體：

Flash ROM :16-MB
SD-RAM :16MB

傳輸介面

Parallel port
USB 2.0
LAN (100BASE)

選購配備

B-7204-QM-R：裁刀
B-7904-H-QM-R：剝離模組
B-7704-RS-QM-R：Serial傳輸埠(RS-232C)
B-SA704-I0-QM-R：Expansion I/O傳輸埠
B-SA704-WLAN-QM-R：無線網路卡



勝緯科技有限公司
SHENG WEI Tech Ltd.