

ST

The Smarter Choice.



勝緯科技有限公司
SHENG WEI Tech Ltd.



ST-4604M系列 - 桌上型 熱感式/熱轉式 條碼印表機

極致性能 絕美誕生

產品主要特色

- 高速列印，最快可達每秒 203 毫米(8英吋)
- 貝殼式上掀機構設計、雙層式外殼
- 超大記憶體容量 128 MB Flash、128 MB SDRAM、配備 microSD 卡插槽
- 串列埠、內建式乙太網路列印伺服器、USB 2.0、USB host 標準通訊介面
- 3.5 吋彩色螢幕 (TX600 為標配；TX200 & TX300 為選配)
- 紙卷容量 127 毫米(5英吋)外徑
- 破帶容量 300 公尺
- 人性化高階印表機語言 TSPL-EZ™，內建可以調整大小的向量字體
- 選配件齊全：自動切刀、標籤剝離感應器、藍牙無線傳輸模組、802.11 a/b/g/n 無線網路模組、單機操作鍵盤
- ENERGY STAR® 認證

應用市場

- 零售商品標籤
- 窗口售票系統
- 物流系統標籤
- 文件資產管理標籤
- 郵遞運輸標籤
- 醫療樣本標示
- 倉儲管理標籤
- 藥品病歷標示



ST-4604M 系列 - 桌上型 熱感式/熱轉式 條碼印表機

機型	ST-4208M	ST-4306M	ST-4604M
解析度	8 點/毫米 (203 DPI)	12 點/毫米 (300 DPI)	24 點/毫米 (600 DPI)
列印模式	熱轉式 / 熱感式		
最大列印速度	203 毫米 (8") / 秒	152 毫米 (6") / 秒	102 毫米 (4") / 秒
最大列印寬度	108 毫米 (4.25)	106 毫米 (4.17)	106 毫米 (4.17)
最大列印長度	25,400 毫米 (1,000)	11,430 毫米 (450)	2,540 毫米 (100)
機殼	ABS 塑膠		
體積尺寸	226 毫米 (寬) x 198 毫米 (高) x 332 毫米 (長) 8.90" (寬) x 7.80" (高) x 13.07" (長)	226 毫米 (寬) x 200 毫米 (高) x 332 毫米 (長) 8.90" (寬) x 7.80" (高) x 13.07" (長)	226 毫米 (寬) x 200 毫米 (高) x 332 毫米 (長) 8.90" (寬) x 7.80" (高) x 13.07" (長)
重量	3.75 公斤 (8.27 磅)	4.08 公斤 (8.99 磅)	4.08 公斤 (8.99 磅)
內部紙卷最大尺寸	127 毫米 (5") 外徑		
碳帶	300 公尺, 最大 67 毫米外徑, 1" 碳帶捲軸 (外捲式碳帶)		
碳帶寬度	40 毫米 ~ 110 毫米 (1.6 ~ 4.3)		
中央處理器	32 位元高效處理器		
記憶體	<ul style="list-style-type: none"> • 128 MB Flash memory • 128 MB SDRAM • microSD 卡記憶體擴充插槽可擴充記憶體至 32 GB 		
通訊介面	<ul style="list-style-type: none"> • USB 2.0 • 串列埠 (RS-232) • 內建式乙太網路伺服器 • USB Host • 並列埠 (Parallel) (出廠選配) • 802.11 a/b/g/n 無線網路插槽 (經銷商選配) • 藍牙 (客戶選配) 		
電源規格	外接式電壓自動切換電源供應器 • 交流輸入: AC 100-240V, 2.5A, 50-60Hz • 直流輸出: DC 24V, 3.75A, 90W	外接式電壓自動切換電源供應器 • 交流輸入: AC 100-240V, 2.5A, 50-60Hz • 直流輸出: DC 24V, 5.41A, 130W	
操作開關、按鈕、LED/LCD	<ul style="list-style-type: none"> • 電源開關 • 一個操作按鈕 (Pause、Feed) • 八種 LED 指示標誌 	<ul style="list-style-type: none"> • 電源開關 • 六個操作按鈕 (menu, feed/pause, up, down, left, right) • TFT 彩色螢幕, 顯示幕 320 x 240 畫素 	
感測器	<ul style="list-style-type: none"> • 紙張間距感測器 (穿透式) • 黑線標記感測器 (反射式, 位置可調整) • 碳帶轉速感測器 • 印字頭抬起感測器 	<ul style="list-style-type: none"> • 紙張間距感測器 (穿透式) • 黑線標記感測器 (反射式, 位置可調整) • 碳帶用盡感測器 • 碳帶轉速感測器 • 印字頭抬起感測器 	
日期/時間產生器	出廠選配	標準	
內建字型	<ul style="list-style-type: none"> • 八種點陣字型 • 一套 Monotype® CG Triumvirate Bold Condensed 向量字型及 True Type Font 字型產生器 • 可透過軟體下載 Windows 字型使用 		
條碼	<ul style="list-style-type: none"> • 一維條碼 Code 39, Code 93, Code128UCC, Code128 subsets A.B.C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN 8, EAN 13, EAN 128, UPC-A, PLANET, Code 49, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS • 二維條碼 TLC39, CODABLOCK F mode, PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec, Micro PDF 417, GSI DataBar (RSS barcode) 		
字型及條碼旋轉	0°、90°、180°、270°		
指令集	TSPL-EZ™ (相容於 EPL、ZPL、ZPL II)		
紙張類型	連續紙、間距紙、黑標紙、吊牌、摺疊紙 (外捲式)		
紙張寬度	19 ~ 112 毫米 (0.75 ~ 4.4)		
紙張厚度	0.055 ~ 0.254 毫米 (2.17 ~ 10 密耳)		
紙卷軸心尺寸	25.4 ~ 38.1 毫米 (± 1.5)		
標籤長度	3 ~ 25,400 毫米 (0.1 ~ 1,000)	3 ~ 11,430 毫米 (0.1 ~ 450)	3 ~ 2,540 毫米 (0.1 ~ 100)
環境條件	操作環境: 5 ~ 40°C, 濕度 (非凝結) 25 ~ 85% 儲存環境: -40 ~ 60°C, 濕度 (非凝結) 10 ~ 90%		
安規認證	FCC Class B、CE Class B、RCM、UL、cUL、TUV/Safety、CCC、BIS、EAC、ENERGY STAR®		
環境規範	符合 RoHS、WEEE		
配件	<ul style="list-style-type: none"> • Windows 標籤編輯軟體、驅動程式及操作手冊光碟 • 快速安裝指南 • USB 傳輸線 • 電源線 • 外接式電壓自動切換式電源供應器 		
出廠選配	<ul style="list-style-type: none"> • 並列埠 (Parallel) • 日期/時間產生器 (RTC) • TFT 彩色螢幕 包含日期/時間產生器 (RTC) • 碳帶用盡感測器 	<ul style="list-style-type: none"> • 並列埠 (Parallel) 	
經銷商選配	<ul style="list-style-type: none"> • 標籤剝離模組 • 開刀式切刀 (全切式) • 802.11 a/b/g/n 無線網路模組 		
客戶選配	<ul style="list-style-type: none"> • 藍牙無線傳輸模組 (串列埠介面) • 外部紙卷架 • 單機操作鍵盤 (KP-200 PLUS、KU-007 PLUS) 		



勝緯科技有限公司
SHENG WEI Tech Ltd.