

# ST

The Smarter Choice.



ST-2205D 系列 - 桌上型 熱感式 條碼印表機

## 以最小空間 發揮最大可能 以最低成本 創造最大價值



### 產品主要特色

- 高品質雙層 ABS 塑膠外殼
- 可容納 5 英寸外徑紙卷
- 列印速度最快可達每秒 5 英寸
- 203 dpi 與 300 dpi 解析度
- 貝殼式掀蓋設計，耗材安裝簡易
- 開蓋感應保護
- 標準配備串列埠及 USB 2.0 連接埠
- 內建 microSD 卡記憶體擴充槽，可擴充至 4 GB 記憶體容量
- ENERGY STAR® 認證
- 選配件齊全：液晶螢幕顯示器、內建式乙太網路伺服器、標籤剝離裝置、切刀模組、藍牙模組、802.11 b/g/n 無線網路模組、單機操作鍵盤

### 應用市場

- 珠寶標籤
- 零售商品標籤
- 產品資訊標籤
- 醫療樣本標示
- 藥品病歷標示
- 文件資產管理
- 倉儲管理標籤
- 文件資產管理



勝緯科技有限公司  
SHENG WEI Tech Ltd.

## ST-2205D 系列 - 桌上型 熱感式 條碼印表機

機型	ST-2205D	ST-2304D
解析度	8 點/毫米 (203 DPI)	12 點/毫米 (300 DPI)
列印模式	熱感式	
最大列印速度	127 毫米 (5) / 秒	102 毫米 (4) / 秒
最大列印寬度	54 毫米 (2.13)	48 毫米 (1.89)
最大列印長度	2,286 毫米 (90)	1,016 毫米 (40)
機殼	雙層 ABS 塑膠	
體積尺寸	109 毫米 (寬) x 171 毫米 (高) x 209 毫米 (長) 4.29" (寬) x 6.73" (高) x 8.23" (長)	
重量	1.2 公斤 (2.65 磅)	
內部紙卷最大尺寸	127 毫米 (5) 外徑	
中央處理器	32 位元高效處理器	
記憶體	<ul style="list-style-type: none"> <li>4 MB Flash memory</li> <li>8 MB SDRAM</li> <li>microSD 卡記憶體擴充插槽可擴充記憶體至 4 GB</li> </ul>	
通訊介面	<ul style="list-style-type: none"> <li>串列埠 (RS-232)</li> <li>USB 2.0</li> <li>內建式乙太網路伺服器 (經銷商選配)</li> <li>藍牙 (客戶選配)</li> <li>802.11 b/g/n 無線網路傳輸 (客戶選配)</li> </ul>	
電源規格	外接式電壓自動切換電源供應器 交流輸入: AC 100-240V, 1A, 47-63Hz 交流輸出: DC 24V, 2.08A, 50W	
操作開關、按鈕、LED	電源開關、出紙鍵、LED 指示燈 (3 種顏色: 綠、橘、紅)	
感測器	<ul style="list-style-type: none"> <li>紙張間距感測器 (穿透式)</li> <li>黑線標記感測器 (反射式, 位置可調整)</li> <li>印字頭抬起感測器</li> </ul>	
日期/時間產生器	標準	
內建字型	<ul style="list-style-type: none"> <li>八種點陣字型</li> <li>一套 Monotype® CG Triumvirate Bold Condensed 向量字型及 True Type Font 字型產生器</li> <li>可透過軟體下載 Windows 字型使用</li> </ul>	
條碼	<ul style="list-style-type: none"> <li>一維條碼 Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A, B, A, B, C, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, POST, GSI DataBar, Code 11</li> <li>二維條碼 PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec</li> </ul>	
字型及條碼旋轉	0°、90°、180°、270°	
指令集	TSPL-EZ™ (相容於 EPL、ZPL、ZPL II)	
紙張類型	連續紙、間距紙、吊牌、摺疊紙、腕帶...等 (外捲式)	
紙張寬度	15 ~ 60 毫米 (0.59" ~ 2.36")	
紙張厚度	0.06 ~ 0.19 毫米 (2.36 ~ 7.48 密耳)	
紙卷軸心尺寸	25.4 ~ 38 毫米 (1" ~ 1.5")	
標籤長度	10 ~ 2,286 毫米 (0.39- 90")	10 ~ 1,016 毫米 (0.39- 40")
環境條件	操作環境: 5 ~ 40, 濕度 (非凝結) 25 ~ 85% 儲存環境: -40 ~ 60, 濕度 (非凝結) 10 ~ 90%	
安規認證	FCC Class B CE Class B C-Tick Class BUL、CUL、TÜV/Safety CCC、ENERGY STAR®	
環境規範	符合 RoHS、WEEE	
配件	<ul style="list-style-type: none"> <li>Windows 標籤編輯軟體、驅動程式及操作手冊光碟</li> <li>快速安裝指南</li> <li>USB 傳輸線</li> <li>電源線</li> <li>外接式電壓自動切換電源供應器</li> </ul>	
出廠選配	128 x 64 畫素, 含背光顯示, 液晶顯示螢幕	
經銷商選配	<ul style="list-style-type: none"> <li>內建式乙太網路列印伺服器</li> <li>標籤剝離感測器</li> <li>開刀式切刀 (全切式與半切式)</li> </ul>	
客戶選配	<ul style="list-style-type: none"> <li>藍牙無線傳輸模組 (串列埠介面)</li> <li>802.11 b/g/n 無線網路模組 (串列埠介面)</li> <li>單機操作鍵盤 (KP-200 PLUS、KU-007 PLUS)</li> </ul>	

